

报价单

编号	名称	产品图片	规格 (mm)	单位	数量	单价	备注
1	双边升降桌		1500*750*630/1280	位	1		桌板E0级美耐板材质，升降桌脚节数3节，升降高度720-1220，桌架颜色S63，每个桌组双边各配1件模块化走线槽，双边各配1件模块化插座，配合86型插座走线槽使用，含一个垂直上线槽，桌上屏为钢制主桌屏，桌屏高度805，含铝合金饰条，侧屏落地，脚垫优质蛋白皮覆面，桌屏高度805MM. 每个桌面配一个侧滑线盒。
2	单边升降桌		1500*750*630/1280	位	1		桌板E0级美耐板材质，升降桌脚节数3节，升降高度720-1220，桌架颜色S81白色，模块化走线槽，桌上屏为钢制主桌屏，桌屏高度805，含铝合金饰条，侧屏落地，桌屏高度725MM. 每位配一个侧滑线盒。
3	双边桌		1200*700*1140	位	1		桌板：30MM厚E0级美耐板，珍珠面漫反射，降低对眼睛刺激，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。甲醛释放量小于0.5mg/L。 结构：桌下四根钢制横梁支撑，钢制桌脚S63，钢板厚度1.2mm 隔屏：钢制面板采用0.8mm厚一级冷轧钢板，经防锈处理；贴布面板，内芯材为钢制，贴布采用环保布，色牢度为4.5级及以上，不含任何重金属； 走线：桌面设钢制走线翻盖，内含电源网络插座面板；桌下走线装置，内部走线不留明线 桌屏钢制贴布桌屏，桌板颜色为M81雪白色 双层钢板，外贴丹麦进口Gabereil环保布 颜色为FA-Q51
4	单边桌		1200*700*1140	位	1		桌板：30MM厚E0级美耐板，珍珠面漫反射，降低对眼睛刺激，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。甲醛释放量小于0.5mg/L。 结构：桌下四根钢制横梁支撑，钢制桌脚S63，钢板厚度1.2mm 隔屏：钢制面板采用0.8mm厚一级冷轧钢板，经防锈处理；贴布面板，内芯材为钢制，贴布采用环保布，色牢度为4.5级及以上，不含任何重金属； 走线：桌面设钢制走线翻盖，内含电源网络插座面板；桌下走线装置，内部走线不留明线 桌屏钢制贴布桌屏，桌板颜色为M81雪白色 双层钢板，外贴丹麦进口Gabereil环保布 颜色为FA-Q51

编号	名称	产品图片	规格 (mm)	单位	数量	单价	备注
5	双边桌		1500*700*1140	位	1		<p>桌板：30MM厚E0级美耐板，珍珠面漫反射，降低对眼睛刺激，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。甲醛释放量小于0.5mg/L。</p> <p>结构：桌下四根钢制横梁支撑，钢制桌脚S63，钢板厚度1.2mm</p> <p>隔屏：钢制面板采用0.8mm厚一级冷轧钢板，经防锈处理；贴布面板，内芯材为钢制，贴布采用环保布，色牢度为4.5级及以上，不含任何重金属；</p>
6	单边桌		1500*700*1140	位	1		<p>走线：桌面设钢制走线翻盖，内含电源网络插座面板；桌下走线装置，内部走线不留明线</p> <p>桌屏钢制贴布桌屏，桌板颜色为M81雪白色</p> <p>双层钢板，外贴丹麦进口Gabereil环保布 颜色为FA-Q51</p>
7	双边桌		1800*700*1140	位	1		<p>桌板：25mm厚三聚氰胺板饰面板，珍珠面漫反射，降低对眼睛刺激，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。甲醛释放量小于0.5mg/L。</p> <p>结构：桌下四根钢制横梁支撑，钢制桌脚，钢板厚度1.2mm</p> <p>隔屏：钢制面板采用0.8mm厚一级冷轧钢板，经防锈处理；贴布面板，内芯材为钢制，贴布采用环保布，色牢度为4.5级及以上，不含任何重金属；</p>
8	单边桌		1800*700*1140	位	1		<p>走线：桌面设钢制走线翻盖，内含电源网络插座；桌下走线装置，内部走线不留明线</p> <p>报价不含桌屏，桌板颜色为M81雪白色</p> <p>钢制贴布桌屏</p> <p>双层钢板，外贴丹麦进口Gabereil环保布 颜色为FA-Q51</p>
9	三抽钢制活动柜		400*590*690	个	1		<p>材质：由上海宝钢一级冷轧钢整块钢板一体折弯一次成型，上抽附文具盒一个。含隐藏式滑轮</p> <p>工艺：10道防锈前处理，确保钢制家具不生锈，480米隧道式静电喷涂。</p> <p>面漆采用立邦环保漆。抽屉都采用进口三节滚珠静音滑轨，可承重50kg，十万次抽拉试验无故障。</p> <p>分三抽，上抽附文具盒，雪白色S81</p>

编号	名称	产品图片	规格 (mm)	单位	数量	单价	备注
10	T70Lite低背职员椅		650*585*870	张	1		名称: T70-03BGTA (PAM) 办公椅, 黑框 椅面: 台湾福基家具专用网布, 有透气耐脏、耐磨、防静电等特性。 颜色多选 曲木板: 采用多层薄木皮纵横交错热压成型, 厚度13mm, 预埋螺母, 定点准确, 连接牢固。 泡棉: 采用高密度一体成型泡棉。 机构: 背倾仰机构 气压棒: 采用韩国三弘气压棒; 椅爪: 尼龙66+玻璃矿物质纤维椅爪; 椅轮: 尼龙66+玻璃矿物质纤维。
11	T70低背职员椅		650*585*870	张	1		名称: T70-02WXFL (PAM) 办公椅, 白框 椅面: 台湾福基家具专用网布, 有透气耐脏、耐磨、防静电等特性。 颜色多选 曲木板: 采用多层薄木皮纵横交错热压成型, 厚度13mm, 预埋螺母, 定点准确, 连接牢固, 泡棉: 采用高密度一体成型泡棉。 机构: 背倾仰机构 气压棒: 采用韩国三弘气压棒; 椅爪: 尼龙66+玻璃矿物质纤维椅爪; 椅轮: 尼龙66+玻璃矿物质纤维。 椅背为固定灰色 (FM-C53灰色) 椅座为灰色 (FP-GF54墨灰色)
12	三人沙发		2063*780*780	个	1		实木内架: 采用优质实木方条, 优质LB皮; 海绵: 采用高密度一体成型泡绵外包丝绵, 硬度适中, 不变形。
13	单人沙发		960*780*780	个	1		实木内架: 采用优质实木方条, 优质LB皮; 海绵: 采用高密度一体成型泡绵外包丝绵, 硬度适中, 不变形。

编号	名称	产品图片	规格 (mm)	单位	数量	单价	备注
14	三人沙发		2060*760*785	个	1		<p>覆面：进口牛皮面料，质地柔软细腻、色差小、防污、阻燃、抗静电，健康环保经久耐用。</p> <p>衬垫层：使用环保型高回弹PU泡棉，座密度$\geq 30\text{Kg}/\text{m}^3$、背密度$\geq 25\text{Kg}/\text{m}^3$、回弹性能$\geq 40\%$、压缩变形率$< 6\%$，无苯胶黏剂粘结；内部衬垫物干燥卫生、环保，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>框架材料：松木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。</p> <p>沙发脚：电镀色。</p>
15	单人沙发		870*760*785	个	1		<p>覆面：进口牛皮面料，质地柔软细腻、色差小、防污、阻燃、抗静电，健康环保经久耐用。</p> <p>衬垫层：使用环保型高回弹PU泡棉，座密度$\geq 30\text{Kg}/\text{m}^3$、背密度$\geq 25\text{Kg}/\text{m}^3$、回弹性能$\geq 40\%$、压缩变形率$< 6\%$，无苯胶黏剂粘结；内部衬垫物干燥卫生、环保，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>框架材料：松木实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-10%。</p> <p>沙发脚：电镀色。</p>
16	三人沙发		1960*835*775	个	1		<p>沙发内部支撑采用青松木架，高弹泡绵上覆丝绵外包进口优质牛皮面料。</p>
17	单人沙发		900*835*775	个	1		<p>沙发内部支撑采用青松木架，高弹泡绵上覆丝绵外包进口优质牛皮面料。</p>